

Pattern / Tailored

Carpet Tiles

Technical Specifications

Technische Spezifikationen - Technické specifikace - Specyfikacja techniczna

Construction Konstruktion - Složení - Konstrukcja		Tufted 1/12" gauge loop														
Pile fibre composition Material der Polnutschicht - Složení vlákná - Skład i rodzaj runa		100% SDN Thrive® Matter (90% recycled content)														
Secondary backing Beschichtung - Sekundární podklad - Podłoże wtórne		EcoFlex™ Statera (modified bitumen, 70% recycled content)														
Total weight Gesamtgewicht - Celková hmotnost - Waga całkowita		+/- 4400 g/m²														
Pile weight Poleinsatzgewicht - Hmotnost vlákná - Waga runa		+/- 720 g/m²														
Surface pile weight Polnutschichtgewicht - Hmotnost vlákná v ploše - Waga runa na powierzchni		+/- 474 g/m²														
Total thickness Gesamtdicke - Celková tloušťka - Grubość całkowita		+/- 6,9 mm														
Surface pile thickness Poldicke - Tloušťka vlasu na povrchu - Grubość runa powierzchniowego		+/- 3,7 mm														
Surface pile density Polrohdichte - Povrchová hustota vlákná - Gęstość runa		+/- 0,128 g/cm³														
Number of tufts Noppenzahl - Počet vpichů - Liczba pętelek		230.000/m²														
Wear classification Beanspruchungsklasse - Klasifikace opotřeбенí - Klasyfikacja odporności na ścieranie	EN 1307	33 / LC2														
Castor chair suitability Stuhllolleneignung - Odolnost na kolečkovou židli - Odporność na kółka foteli	EN 985	A: intensive use														
Fire classification Brandklasse - Požární klasifikace - Trudnopalność	EN 13501-1	Bfl-s1														
Dimensional stability Dimensionsstabilität - Rozměrová stálost - Stabilność wymiarow	EN 986	≤ 0,2%														
Colour fastness to light Lichtechtheit - Stálost barev na světle - Odporność kolorów na światło	EN ISO 105-B02	≥ 7														
Rubbing fastness Reibechtheit - Stálost vůči otěru - Odporność na ścieranie	EN ISO 105-X12	≥ 4														
Colour fastness to water Wasserechtheit - Stálost barvy ve vodě - Odporność kolorów na wodę	EN ISO 105-E01	≥ 4														
Thermal resistance Wärmedurchlasswiderstand - Tepelní odpor - Odporność termiczna	ISO 8302	0,078 m².K/W														
Sound absorption Schallabsorptionsgrad - Absorbce zvuku - Pochłanianie dźwięku	EN ISO 354	0,20 <i>aw</i> <table><tr><td>Hz</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>a s</td><td>0,00</td><td>0,02</td><td>0,07</td><td>0,19</td><td>0,29</td><td>0,41</td></tr></table>	Hz	125	250	500	1000	2000	4000	a s	0,00	0,02	0,07	0,19	0,29	0,41
Hz	125	250	500	1000	2000	4000										
a s	0,00	0,02	0,07	0,19	0,29	0,41										
Impact sound reduction Trittschallverbesserungsmaß - Redukcoe nárazu zvuku - Współczynnik pochłaniania dźwięku	EN ISO 10140-3	ΔLw = 25 dB														
Permanent antistatic Permanent antistatisch - Trvalá antistatika - Trwała antystatyczność	ISO 6356	≤ 2 kV														
Number of colours Anzahl der Farben - Počet barev - Liczba kolorów		16														
Size & Packaging Abmessungen & Verpackung - Velikost & Balení - Rozmiar & Opakowanie		50 x 50 cm 4,5 m²/box - 24 boxes/pallet														
GUT-Prodís Number GUT-Prodís Nummer - GUT-Prodís číslo - Numer GUT-Prodís		Ongoing														

We reserve all rights for technical improvements. 08/2023

