

Teppichfliese Tailored

Kennzeichnende Merkmale des textilen Bodenbelages

Art der Herstellung:	Getuftet, 1/12"
Abmessung:	50x50 cm 4,5 m ² je Karton 24 Kartons je Palette
Farbgestaltung:	aktuelle Kollektion des Herstellers
Material Polfaser:	Thrive® Matter - 90% recycled nylon
Poleinsatzgewicht:	720 g/m ²
Gesamtgewicht:	4.400 g/m ²
Polschichtdicke:	3,7 mm
Gesamtdicke:	6,9 mm
Noppenzahl:	230.000/m ²

Funktionelle Anforderungen an den textilen Bodenbelag

Beanspruchungsklasse:	gewerblich-stark (33) / LC2 EN 1307
Dimensionsstabilität:	≤ 0,2% EN 986
Lichtehtheit:	≤ 0,2% EN 986
Wasserechtheit:	≥ 4 EN ISO 105-E01
Reibeechtheit:	≥ 4 EN ISO 105-X12

Bauphysikalische Merkmale des textilen Bodenbelages

Schallabsorptionsgrad:	0,20 α _w EN ISO 354 HZ	1 250 500 1000 2000 4000 2 5 0 0,02 0,7 0,19 0,29 0,41 , 0 0
	AS	
Trittschallverbesserungsmaß:	ΔL _w = 25 dB	
Wärmedurchlasswiderstand:	0,078 m ² K/W	
Brandklasse:	Bfl-s1	

Tufting-Teppichfliesen oder -planken als textilen Bodenbelag nach DIN 1307, liefern und auf verlegereifen Untergrund in fachgerechter Ausführung lose mit handelsüblicher Rutschbremse für selbstliegende Teppichfliesen oder -planken verlegen.

Weitere Anforderungen:

Tufting-Teppichfliesen oder -planken als textilen Bodenbelag nach DIN 1307, liefern und auf verlegereifen Untergrund in fachgerechter Ausführung lose mit

handelsüblicher Rutschbremse für
selbstliegende Teppichfliesen oder -planken
verlegen.

Fabrikat:
Hersteller:
Farbe:

Pattern Tailored
Mohawk Group
Nach Wahl des AG

Menge:
Einheit:
EP:
GP:

Menge:	..	m ²	Preis:	..	€	GP:	..	€
---------------	----	----------------	---------------	----	---	------------	----	---