



Mohawk Group

# Relaxing Floors / MellowD

## Carpet Tiles

### Technical Specifications

Spécifications techniques - Technische specificaties - Technische Spezifikationen

|                                                                                                                           |                |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|
| <b>Construction</b><br>Structure - Structuur - Konstruktion                                                               |                | 1/12" Pattern Perfect®                          |
| <b>Pile fibre composition</b><br>Composition des fibres - Poolmateriaal - Material der Polnutschicht                      |                | ECONYL®<br>100% regenerated solution dyed nylon |
| <b>Secondary backing</b><br>Envers - Rug - Beschichtung                                                                   |                | EcoFlex™ One (94% recycled felt)                |
| <b>Total weight</b><br>Poids total - Totaal gewicht - Gesamtgewicht                                                       |                | ± 3650 g/m²                                     |
| <b>Pile weight</b><br>Poids du velours - Poolgewicht - Poleinsatzgewicht                                                  |                | ± 780 g/m²                                      |
| <b>Surface pile weight</b><br>Poids du velours utile - Effectieve poolmassa - Polnutschichtgewicht                        |                | ± 410 g/m²                                      |
| <b>Total thickness</b><br>Epaisseur totale - Totale dikte - Gesamtdicke                                                   |                | ± 8,4 mm                                        |
| <b>Surface pile thickness</b><br>Hauteur du velours - Poolhoogte - Poldicke                                               |                | ± 3,1 mm                                        |
| <b>Surface pile density</b><br>Densité du velours - Pooldichtheid - Polrohdichte                                          |                | ± 0,133 g/cm³                                   |
| <b>Number of tufts</b><br>Nombre de boucles - Aantal noppen - Noppenzahl                                                  |                | ± 181.300/m²                                    |
| <b>Wear classification</b><br>Classement d'usage - Gebruiksklasse - Beanspruchungsklasse                                  | EN 1307        | 33 / LC2                                        |
| <b>Castor chair suitability</b><br>Résistance aux chaises à roulettes - Rolstoelgeschiktheid - Stuhlrolleneignung         | EN 985         | A: intensive use                                |
| <b>Fire classification</b><br>Comportement au feu - Brandgedrag - Brandklasse                                             | EN 13501-1     | Bfl-s1                                          |
| <b>Dimensional stability</b><br>Stabilité dimensionnelle - Dimensionele stabiliteit - Dimensionsstabilität                | EN 986         | ≤ 0,2%                                          |
| <b>Colour fastness to light</b><br>Solidité des couleurs à la lumière - Lichtbestendigheid van de kleuren - Lichtechtheit | EN ISO 105-B02 | ≥ 7                                             |
| <b>Rubbing fastness</b><br>Solidité au frottement - Wrijftechtheid - Reibechtheit                                         | EN ISO 105-X12 | ≥ 4                                             |
| <b>Colour fastness to water</b><br>Solidité à l'eau - Waterechtheid - Wasserechtheit                                      | EN ISO 105-E01 | ≥ 4                                             |
| <b>Thermal resistance</b><br>Résistance thermique - Warmtedoorlaatweerstand - Wärmedurchlasswiderstand                    | ISO 8302       | 0,121 m².K/W                                    |
| <b>Permanent antistatic</b><br>Antistatique permanent - Permanent antistatisch - Permanent antistatisch                   | ISO 6356       | ≤ 2 kV                                          |
| <b>Number of colours</b><br>Nombre de coloris - Aantal kleuren - Anzahl der Farben                                        |                | 10                                              |
| <b>Size &amp; Packaging</b><br>Dimensions & Emballage - Formaet en verpakking - Abmessungen & Verpackung                  |                | 25 x 100 cm<br>4 m²/box - 24 boxes/pallet       |
| <b>GUT-Prodis Number</b><br>Numéro GUT Prodis - Nummer GUT Prodis - GUT-Prodis Nummer                                     |                | Ongoing                                         |

We reserve all rights for technical improvements. 05/2025

